



DADOS TÉCNICOS

Material Alumínio

Alimentação elétrica 230V

Classe de proteção Classe I. IP2X

Acabamento
Branco RAL 9016





ESPECIFICAÇÕES E PREÇOS

Altura (mm) H	Largura (mm) L	Elementos	Peso (Kg)	Potência resistência (W)	REFERÊNCIA, PREÇO E COR
					Referência Branco RAL 9016
581	573	6	12,5	1.000	79RE1000E
581	653	7	14,3	1.200	79RE1200E
581	813	8	17,7	1.500	79RE1500E

CARACTERÍSTICAS

Visor TFT



Emissores térmicos de baixo consumo e elevado conforto.

O fluido caloportador de baixa viscosidade e alta condutibilidade térmica permite uma rápida e uniforme distribuição do calor em toda a superfície do radiador.

Visor TFT de utilização simples e intuitiva.

Seleção da temperatura ambiente.

Visualização da temperatura ambiente selecionada.

Cronotermostato de programação horária (diário e semanal).

Visualização quando emissores estão a aquecer.

Bloqueio de segurança do teclado.

Resistência elétrica em aço inox.

4 modos de funcionamento:

- Conforto: regulação da temperatura ambiente de 5 a 30 °C.

- Economia: regulação da temperatura 3,5 °C abaixo da temperatura de conforto selecionada.
- Anti-Gelo: ativação automática quando temperatura ambiente for inferior a 7 °C.
- Programação: emissor segue a programação definida pelo utilizador.

Aquecimento sem fumos.

Máxima robustez e durabilidade.

Controlo muito preciso da temperatura (pid).

9 programas pré-configurados para uso simples.

4 programas definidos pelo utilizador função janelas abertas.

Regulação manual da potência.

Sistema inteligente com ativação antecipada.