



HidraPlus 25
Caldeira a Pellets



HidraPlus 25

Caldeira a Pellets



CALDEIRA COMPACTA A PELLETS

A caldeira Solius HidraPlus é uma caldeira para o aquecimento da água do aquecimento central, com acendimento e alimentação automática de pellets, com um pequeno silo incorporado. O carregamento manual do silo é efectuado pela tampa superior.

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E LIMPEZA FÁCIL

- Alimentação automática do queimador, com modulação de potência
- Acendimento automático do queimador
- Controlo automático da regulação ar-combustível, com modulação de potência
- Limpeza simples do permutador, com alavanca manual
- Limpeza do queimador com recurso a alavanca manual, e bandeja de cinzas com acesso simples pelas portas de acesso.

MODULAÇÃO DE POTÊNCIA DE FUNCIONAMENTO

CONTROLADOR ELETRÓNICO COM VISOR DIGITAL LCD

INCLUI SENSOR DE TEMPERATURA DE ACUMULADOR

PROGRAMAÇÃO SIMPLES COM BOTÃO ROTATIVO "PUSH & TURN"

- Ajuste de temperatura da caldeira
- Indicação do estado da caldeira (Stop, Ligado...)
- Indicação da temperatura actual programada
- Indicação da hora actual
- Indicação da temperatura de fumos
- Indicação da potência de combustão

LIGAÇÃO A TERMOSTATO DE AMBIENTE REMOTO

EQUIPAMENTO COMPLETO

Inclui bomba, purgador, manómetro, válvula de segurança vaso de expansão e adaptador Ø80 - Ø100 na saída de fumos

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL

ACENDIMENTO RÁPIDO COM ISQUEIRO CERÂMICO

Controlador digital com botão rotativo



Acesso e limpeza fácil



Mecanismo manual limpeza



Dados técnicos		25
Potência no queimador	(kW)	27,95
Potência nominal	(kW)	26,08
Potência mínima	(kW)	7,04
Rendimento na potência nominal	(%)	93,31
Rendimento na potência mínima	(%)	94,07
Consumo pellets 6mm potência mínima - nominal*	(kg/h)	1,12 - 5,36
Alimentação elétrica	(V)	230
Capacidade do reservatório pellets	(kg)	40
Saída de fumos	(mm)	Ø80 c/ adaptador p/ Ø100
Ligações para aquecimento central		1"
Volume de água na caldeira	(l)	37
Pressão máxima de funcionamento	(bar)	3
Temperatura máxima de funcionamento	(°C)	85
Dimensões caldeira (larg x prof x alt)	(mm)	560 x 790 x 1210
Peso	(kg)	196

ErP		
Classe de eficiência energética		A+
Potência calorífica nominal	(kW)	26,08
Índice de eficiência energética (IEE)		121,64

*P.C.I.= 4,9 kWh/kg (Pellet certificado EN Plus A1)