



**Solius Whisper
Inverter**

Ventiloconvector estreito

solius



Solius Solius Whisper Inverter

Ventiloconvector estreito



Solius Whisper Inverter



Solius Whisper Inverter com apoios

FABRICO ITALIANO, DESIGN MODERNO, QUALIDADE E PRESTAÇÕES

O Solius Whisper alia ao seu design e qualidade as melhores prestações térmicas, o reduzido nível sonoro e consumo energético.

Integra-se facilmente em qualquer tipo de habitação nova ou existente, apresentando-se como uma solução de valor para qualquer instalação.

Elevadas prestações em aquecimento e arrefecimento (prestigiada certificação Eurovent), garantindo desta forma o total conforto dos espaços.

EQUIPAMENTO REFINADO E DE PROFUNDIDADE REDUZIDA

Versão exterior para instalação em parede com uma profundidade que não ultrapassa os 126 mm, que aliado à sua estética moderna o torna num dos modelos mais compactos do mercado.

AVANÇADA TECNOLOGIA

Além do seu design e qualidade construtiva engloba a melhor tecnologia, com ventiladores mais robustos, silenciosos e de dupla aspiração.

Desta forma reduz o ruído de funcionamento, aumenta o rendimento e consequentemente diminui o consumo elétrico.

CONTROLADOR MODERNO

O controlador CB-TOUCH EASY está incluído com o ventiloconvetor, facilitando a instalação. Sem necessidade de instalação ou ligações elétricas adicionais.

Controlador CB-Touch Easy



	ON/Stand-by		Menu: Arrefecimento - Aquecimento - Ventilação
	- 23.5 + Definição da temperatura de seroint ambiente		Velocidade baixa do ventilador
	Modo de arrefecimento		Velocidade média do ventilador
	Modo de aquecimento		Velocidade máxima do ventilador
	Modo apenas de ventilação		Velocidade do ventilador automática
	Modo noturno		- 3 + Definição da velocidade do ventilador

Modelo		10	20	30	40	50
PRESTAÇÕES AQUECIMENTO $T_{ar} = 20^{\circ}C$ $T_{agua} = 45^{\circ}C, \Delta T = 5^{\circ}C$ 	Potência aquecimento (velocidade mín./méd./máx.) (W)	600/780/1100	1010/1320/1810	1620/2100/2900	1910/2580/3620	2250/3000/4200
	Caudal de ar (velocidade mín./méd./máx.) (m ³ /h)	90/130/205	145/205/305	225/315/470	260/380/575	300/430/645
	Caudal de água (velocidade mín./méd./máx.) (l/h)	102/134/190	174/227/311	279/361/499	329/443/622	388/515/722
	Potência sonora (velocidade mín./méd./máx.) (dB)	33/40/50	33/42//52	34/43/53	37/45/55	38/46/55
	Potência absorvida (velocidade mín./méd./máx.) (W)	3,5/5,2/10,3	4,0/6,3/14,0	4,8/8,6/21,6	5,4/9,9/25,4	6,1/11,4/29,5
PRESTAÇÕES ARREFECIMENTO $T_{ar} = 27^{\circ}C$ $T_{agua} = 7^{\circ}C, \Delta T = 5^{\circ}C$ 	Potência arrefecimento (velocidade mín./méd./máx.) (W)	480/660/920	830/1150/1620	1080/1910/2610	1450/2500/3360	1950/2920/3810
	Potência arref. sensível (velocidade mín./méd./máx.) (W)	360/520/750	620/880/1280	790/1410/1990	1050/1800/2490	1400/2100/2830
	Caudal de ar (velocidade mín./méd./máx.) (m ³ /h)	90/130/205	145/205/305	225/315/470	260/380/575	300/430/645
	Caudal de água (velocidade mín./méd./máx.) (l/h)	72/108/144	144/216/288	252/324/468	288/432/576	324/468/648
	Potência sonora (velocidade mín./méd./máx.) (dB)	33/40/50	33/42//52	34/43/53	37/45/55	38/46/55
Potência absorvida (velocidade mín./méd./máx.) (W)	3,5/5,2/10,3	4,0/6,3/14,0	4,8/8,6/21,6	5,4/9,9/25,4	6,1/11,4/29,5	
DADOS HIDRÁULICOS	Temperatura máxima/mínima entrada água (°C)	85 / 6	85 / 6	85 / 6	85 / 6	85 / 6
	Conteúdo de água (l)	0,4	0,7	1,1	1,4	1,7
	Ligações	-	1/2" F	1/2" F	1/2" F	1/2" F
DADOS ELÉTRICOS	Alimentação (V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
	Potência máxima absorvida (W)	10,5	14	21,5	25,5	30
	Corrente máxima absorvida (A)	0,15	0,18	0,25	0,28	0,3
DIMENSÕES	Alura (mm)	580 x 640 x 126	580 x 840 x 126	580 x 1040 x 126	580 x 1240 x 126	580 x 1440 x 126
	Peso (kg)	10,1	13,2	16,4	19,6	23



A trademark of Arbonia Group
ARBONIA

apoio clientes **707 10 33 35** | www.solius.pt
Rua da Cancela Velha, 26 • Zona Industrial de Avintes, 4430-660 Avintes