

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

SISTEMAS DE AUTOCONSUMO • SOLIUS POWERKIT FULL ULTRA PLUS 10/400 5.00 kWp + BATERIA 5.12 kWh HV

Localidade	Energia Anual* (kWh)
	Ultra Plus
Trás-os-Montes	7660
Minho e Douro Litoral	7280
Beira Interior	7780
Centro Litoral	7830
Lisboa e Vale do Tejo	8470
Alentejo	8320
Algarve	9000

* Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0° Sul e uma inclinação de 30°. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função das condições climáticas verificadas a cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.



Módulos Monocristalinos



Bateria de Lítio 5.12 kWh



Inversor híbrido HV 5.0 kW



Instalação Trifásica



Monitorização Wi-Fi incluída**

Referência	Descrição	Imagem
FKPF10TUPHV	SOLIUS POWERKIT FULL ULTRA PLUS 10/400 5.00 kWp + BATERIA 5.12 kWh HV Composição: 10 Módulos Solares 500Wp (FPA500A) 1 Inversor Trifásico Hybrid HV 5.0 kW (Corte DC incluído) (FPSFHYD5K3) 1 Bateria Lítio de Lítio BTS 5.12 kWh HV (FPSFBTS5K) 1 Controlador para bateria (FPSFBDU5K) 1 Contador de produção actaris - contagem direta (FPACE7000) 1 Modem gsm teleorigin (FPMODULOGSM2) 1 Ficha MC4 Macho + 1 Ficha MC4 Fêmea (FPF6M + FPF6F) Estrutura não incluída. Cabos DC e AC não incluídos. Monitorização via Wi-fi incluída. Transporte incluído.	
FPQD1	QUADRO DESCARREGADORES SOBRETENSÕES P/ POWERKIT Opcional recomendado. Quadro saliente equipado com: Limitador de sobretensões Tipo2 p/ 1000VDC Up=4kV	
FS01V.10	ESTRUTURA TELHADO VERTICAL C/ PARAFUSO 10 MÓDULOS	
FZ10VPIXL	ESTRUTURA TERRAÇO VERTICAL 10 MÓDULOS XL	

*Prazo de entrega sujeito a confirmação. **Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

COMPONENTES • MÓDULO MONOCRISTALINO 500Wp

DESIGN MODERNO

EXCELENTE RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO


otimiza o investimento em cada projeto onde são aplicados.

VIDRO DE ALTA TRANSMISSIVIDADE E ALTA RESISTÊNCIA

MOLDURA COM MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA

PESO REDUZIDO

com acabamento em alumínio



Maior potência de saída



Baixo LCOE



Melhor tolerância mecânica de carga




Tecnologia Half-cut cell



12 Anos de Garantia do Produto

Módulo	500 Wp	
DADOS TÉCNICOS	Rendimento (%)	21,1
	Tensão em vazio (Voc) (V)	45,59
	Corrente curto circuito (Isc) (A)	13,93
	Tensão nominal (Vmp) (V)	38,35
	Corrente nominal (Imp) (A)	13,04
	Potência nominal (Wp)	500
	Coeficiente de temperatura P (%/°C)	- 0,350
	Coeficiente de temperatura Isc (mA/°C)	0,045
	Coeficiente de temperatura Voc (mV/°C)	- 0,275
	Diodos de bypass (por caixa de ligações)	3
	Diferencial da potência nominal (W)	0 / +5
	Alcance de temperatura ambiente (°C)	- 40 até +85
DIMENSÕES	Altura (mm)	2093±2
	Largura (mm)	1134±2
	Profundidade (mm)	30±1
	Peso (kg)	26,3

Dimensões 500 Wp




Referência	Descrição	Imagem
FPA500A	MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO 500 Wp	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

INVERSORES HÍBRIDOS TRIFÁSICOS • INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID HV 5-20 KW



INVERSOR HÍBRIDO TRIFÁSICO ÚLTIMA GERAÇÃO

As baterias poderão ser colocadas mais tarde após período de monitorização dos consumos (necessário monitorização).

BATERIAS HV - HIGH VOLTAGE

Para uma maior eficiência do sistema

LIGAÇÃO EM PARALELO

Possível ampliação do sistema com vários inversores

FUNÇÃO EPS (EMERGENCY POWER SUPPLY)

Permite alimentar cargas consideradas prioritárias no caso de falha de energia.

VERSÁTIL

Dois MPPTs independentes para distintos tipos de instalação, nomeadamente nos casos em que os módulos tenham diferentes orientações e/ou inclinações.

MONITORIZAÇÃO WI-FI INCLuíDA DISPONÍVEL ONLINE OU NA APP (IOS OU ANDROID)

MONITORIZAÇÃO
WI-FI INCLuíDA**



Monitorização



Dados Técnicos			5.0	10.0	20.0
ENTRADA DC	Máxima potência recomendada (Wp)		7500	15000	30000
	Tensão máxima (V)		1000	1000	1000
	Tensão nominal (V)		600	600	600
	Intervalo de tensão MPPT (V)		250-850	220-850	450-850
SAÍDA AC	Tensão na rede (V)		3/N/PE 230/400 V		
	Máxima corrente de saída (A)		8	16	32
	Potência saída (W)		5000	10000	20000
	Eficiência máxima (%)		98,0	98,2	98,2
CARREGADOR INTERNO	Potência máx. de carga/descarga (W)		5000	10000	20000
	Corrente máx. de carga/descarga (A)		25	50 (25/25)	
EPS (Emergency Power Supply)	Corrente máxima (A)		8	16	32
	Potência saída (W)		5000	10000	20000
GERAL	Grau de protecção		IP65		
	Dimensões (alt. x alt. x prof.) (mm)		571,4 x 515 x 264,1		
	Peso (Kg)		33	37	37

Fluxograma



Referência	Descrição	Imagem
FPSFHYD5K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 5.0 kW HV	
FPSFHYD10K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 10.0 kW HV	
FPSFHYD20K3	INVERSOR TRIFÁSICO HYBRID 20.0 kW HV	
	Monitorização wi-fi incluída. Corte DC incluído. Nota: Obrigatória a colocação de contador totalizador – FPACE7000 ou FPACE7000B e modem – FPMODULOGSM2, nas instalações cuja potência do(s) inversor(es) é superior a 4 kW, conforme disposto no D.L. 15/2022 de 14 de Janeiro	

**Monitorização através do portal inversor.

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

BATERIAS DE LÍTIO • BATERIA DE IÕES DE LÍTIO BTS 5.0 kWh HV

ÚLTIMA TECNOLOGIA NO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

As baterias de Iões de Lítio são a solução mais eficiente e com maior longevidade para o armazenamento de energia de origem fotovoltaica.

DESIGN FUNCIONAL E APELATIVO

A sua conceção orientada para uma aplicação modular simplifica a instalação, que sendo combinada com a utilização do armário tipo "rack" torna a solução final agradável à vista dado o seu design apelativo.

DESENHO MODULAR

A capacidade de armazenamento pode ser aumentada em função das necessidades do utilizador em módulos de 5.1kWh.




Dados Técnicos		5.0 kWh
GERAL	Capacidade estipulada (kWh)	5.12
	Energia Útil (kWh)	4,75
	Profundidade de descarga (%)	0-90
	Temperatura de funcionamento (°C)	-10 a 50
DIMENSÕES	Dimensões (alt. x larg. x prof.) (mm)	708 x 170 x 420
	Peso (kg)	50

*De acordo com os dados fornecidos pelo fabricante nas condições por este anunciadas, no que diz respeito ao regime de carga e descarga, temperatura de funcionamento e demais condições de utilização descritas no manual do equipamento.

Monitorização de utilização das baterias



Referência	Descrição	Imagem
FPSFBTSSK	BATERIA DE IÕES DE LÍTIO BTS 5.0kWh HV	
FPSFBDU5K	CONTROLADOR P/ BATERIA	
	Controlador necessário para interligar as baterias ao inversor híbrido trifásico HV – High Voltage	

As características técnicas e a tabela de preços podem ser alteradas sem aviso prévio.